

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПРИБОРОВ СЕРИИ CSM

ПРИБОР ДАВЛЕНИЯ НАДДУВА/ВАКУУМА

1

ЖЕЛТЫЙ
КРАСНЫЙ
ЧЕРНЫЙ
ОРАНЖЕВЫЙ
ЗЕЛЕНый

Желтый - Батарея (+)
Красный - Зажигание (замок +)
Черный - Батарея (-)
Оранжевый - Подсветка (12в провод подсветки приборов +)
Зеленый - К проводу сенсора

2

3

4

Извлечь ключ из замка зажигания.
Снять клемму с аккумулятора.

5

Батарея(+)
Желтый
Черный
Оранжевый
Подсветка приборов
Батарея(-)
Зеленый
К сенсору
Красный

6 СЕНСОР НАДДУВА

красный
черный
белый
регулятор давления топлива
сенсор наддува
впускной коллектор
фильтр
трубка

Красный - Зажигание (замок +)
Черный* - Батарея (-)
Белый - К зеленому проводу прибора

*НЕЛЬЗЯ ПОДКЛЮЧАТЬ ЧЕРНЫЙ ПРОВОД НА КУЗОВ АВТОМОБИЛЯ! ПОДКЛЮЧАТЬ МОЖНО ТОЛЬКО В ТУ ТОЧКУ, КУДА СОЕДИНЕН ЧЕРНЫЙ ПРОВОД ПРИБОРА! ОТ ЭТОГО ЗАВИСИТ ТОЧНОСТЬ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРА!

7

Одеть клемму на аккумулятор.
Включить ключ замка зажигания.

МОНТАЖ В УСТАНОВОЧНЫЙ СТАКАН

Установочный стакан приобретается отдельно!

1

82 m/m
67 m/m
58 m/m
52 m/m

2

3 металл 2 m/m
пластик 1.3 m/m

4

5

6

7 Detergent

8

9

10

11

12

13

14